

## Origo™ Mig 402c, 502c, 652c

Wieloprocessowe źródła prądu spawania z hybrydowym rozwiązaniem toru prądowego bloku mocy. Z inwerterem po stronie wtórnej klasycznego transformatora spawalniczego, który umożliwia płynną nastawę dynamiki łuku, napięcia spawania oraz zmiany charakterystyki statycznej CV/CC do spawania metodą MIG/MAG, MMA oraz TIG DC.

Urządzenia Origo™ Mig 502c/652c wyposażone są w panel A13 (miernik V/A opcja) z funkcjami do spawania metodą MMA, TIG DC przy zastosowaniu przystawki LiftArc oraz żłobienie elektropowietrzne. Origo™ Mig 402c opcjonalnie może być wyposażony w kompletny panel A13 z miernikami V/A. Wszystkie funkcje do spawania metodą MIG/MAG znajdują się w panelu M13 w podajniku drutu.



**True Arc Voltage** – gwarancja stabilnej wartości napięcia bez względu na długość zespołu przewodów, jak i uchwytów spawalniczych.

### ZASTOSOWANIE:

Przemysł ciężki i wydobywczy  
Przemysł stoczniowy  
Regeneracje i remonty  
Warsztaty usługowe  
Spawania ciężkich konstrukcji

Typ urządzenia	Parametry zasilania	Cykl pracy / prąd spawania	Masa	Numer katalogowy
Origo™ Mig 402c	400V 50Hz 32 A	60% 400A   100% 310A	158 kg	0349310750
Origo™ Mig 402cw	400V 50Hz 32 A	60% 400A   100% 310A	172 kg	0349308500
Origo™ Mig 502c	400V 50Hz 32 A	60% 500A   100% 400A	194 kg	0349310770
Origo™ Mig 502cw	400V 50Hz 32 A	60% 500A   100% 400A	208 kg	0349310760
Origo™ Mig 652c	400V 50Hz 63 A	60% 650A   100% 500A	228 kg	0349310800

Dostępne są również wersje z zasilaniem wielonapięciowym typu Multi V - (230/400-415/500V 3 ~ 50Hz); (230/440-460/575V 3 ~ 60Hz)

\* Do kompletu należy dodać odpowiedniej długości zespół przewodów, podajnik drutu i uchwyt spawalniczy (str. 17)

**DOSTAWA OBEJMUJE:** przewód zasilający 5m z wtyczką 32A (OrigoMig 652 - 63A), przewód masowy 5m, trzpień pod podajnik, wersja "w" z układem chłodzenia cieczy (czujnik przepływu - opcja), instrukcja DTR

### Wyposażenie dodatkowe:

	Numer katalogowy
Panel sterowniczy A13 z miernikami V/A (do OrigoMig 402c)	0349310396
Cyfrowy miernik V/A do panelu A13 (do OrigoMig 502c i 652c)	0455173882
Transformator podgrzewacza gazu CO <sub>2</sub> , 24V / 80W	0349305151
Czujnik przepływu cieczy do wersji "w"	0349302251
Filtr powietrza	0349302252
Wieszak na przewody spawalnicze	0349303362
Dławica - dodatkowe mocowanie zespołu przewodów	0349311700
System czasowego wyłączenia wentylatora i pompy cieczy chłodzącej	0349311690
Uchwyt TIG - SR 26V / ESAB 2-pin 4m	0349480921
Uchwyt TIG - SR 26V / ESAB 2-pin 8m	0349480922
Przystawka do podłączenia uchwytu TIG LiftArc™	0349311530